

# ベルト式エプロンコンベヤ

- 特徴
- ランニングコストの軽減
- 荷こぼれの軽減
- ベルト重量が軽く、メンテナンスが容易

※傷んだ部分の部分補修が容易に対応可能

※標準仕様の場合、コンベヤチェーンはRF7100、RF10150を採用



- デモ機仕様
- 傾斜角度: 60°
- ベルト速度: 25m/min
- 機長: 4800L、揚程: 2800L
- ベルト幅: 900w

- ベルト式エプロンコンベヤ製作可能仕様
- 傾斜角度: 最大70°
- ベルト速度: 5~25m/min
- 機長: 最小6m~最大50m
- ベルト幅: 最小400w~1800w

- 問合せ先: 吉野ゴム工業㈱
- 本社: 大阪府大阪市福島区吉野4丁目26-14 TEL06-6461-5751 FAX06-6465-0708
- 東京営業所: 東京都足立区六町3丁目6-40-201 TEL03-3883-7159 FAX03-3883-7259
- 名古屋営業所: 愛知県東海市富木島町伏見2-5-17 TEL052-602-0090 FAX052-602-0091
- 九州営業所: 福岡県北九州市小倉北区浅野1-2-39-804 TEL093-551-0775 FAX093-551-0776
- 篠山営業所: 兵庫県篠山市殿町706 TEL079-552-3981 FAX079-552-3321